



# Pura "Le Terre"

Serie 020665

Pagina 1 di 2

Scheda Tecnica M93 – Rev. 02 del 01.01.2005

## Denominazione

PURA "LE TERRE"

## Descrizione

Colori concentrati eco-compatibili per realizzare tonalità personalizzate con la pittura murale PURA.  
Confezionati nell'apposito flacone-dosatore.

## Caratteristiche principali

- Pigmenti derivati da terre naturali.
- "Zero V.O.C".
- Inodore
- Utilizzabili anche come finiture

## Ciclo applicativo

Diluire con acqua mescolando accuratamente fino a ottenere una miscela fluida.  
Versare gradualmente il colorante così diluito nella tinta pronta di Pura, mescolando accuratamente fino a ottenere la tonalità desiderata.  
In caso di utilizzo come finitura tal quale, diluire con il 30% di acqua.

## Precauzioni di sicurezza

- Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.
- Richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni).
- Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

# Pura "Le Terre"

Serie 020665

Pagina 2 di 2

Scheda Tecnica M93 – Rev. 02 del 01.01.2005

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1,300 ÷ 1,530
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Viscosità Brookfield cps	MPL 021 (ASTD D 2196)	8000 ÷ 12000
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Colori		Oro di Volterra; Terra Ambrata di Provenza; Terra d'ombra di Cipro; Terra rosata di Siena; Nero antico di Carrara; Terra verde Veronese; Azzurro di Limoges.
V.O.C.	MPL 109 (ISO 11890-2)	Max 0,1
Esterni \ Interni		NO \ SI
Pulizia attrezzi		Acqua e sapone

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

**MAXMEYER**

**M.P.I. S.p.A. - Divisione MM.D**

Via Nino Bixio, 47/49 - 20026 Novate Milanese (MI)

Tel: 199 11 99 55 - Fax: 199 11 99 77 - [www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it)

