

Scheda di sicurezza

in conformità con la direttiva 91/155/CEE

Data emissione: Nov. 2004



1		Identificazione del Prodotto e della Società
1.1	Identificazione del prodotto:	BAUMIT KLEBESPACHTEL W
1.2	Campo d'impiego:	Collante e rasante per sistemi di isolamento a cappotto con pannelli Open / Open Plus.
1.3	Identificazione società:	W&P Zementwerke GmbH Ferdinand Jergitschstrasse, 15 A-9020 Klagenfurt Tel. 0043/463/56676-0 Fax 0043/463/56676-85
1.4	Telefono urgenze:	Baumit Italia SpA - Laboratorio 0434 - 85333

2		Composizione/informazioni componenti
2.1	Composizione:	Malta ad indurimento idraulico.
2.2	Componenti:	Inerte, cemento, additivi. Contiene più dell'1 % di cemento. Cas-n.65997-15-1 Einecs-n.2660434.

3		Composizione/informazioni componenti
3.1	Identificazione:	Xi irritante
3.2	Pericoli specifici:	R 36 - Irritante per gli occhi R 38 - Irritante per la pelle. R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contattato con la pelle.

4		Misure primo soccorso
4.1	Indicazioni generali:	Soccorrere rapidamente.
4.2	Inspirazione:	Liberare le vie respiratorie.
4.3	Contatto con la pelle:	Lavare abbondantemente la superficie di contatto con acqua e sapone.
4.4	Contatto con gli occhi:	Sciacquarsi accuratamente ed abbondantemente con acqua ed interpellare un medico.
4.5	Ingestione:	Interpellare rapidamente un medico mostrandogli l'etichetta o l'imballo.
4.6	Indicazioni per il medico:	-

5 Misure antincendio		
5.1	Mezzi antincendio adatti:	Acqua, Schiuma, Biossido di carbonio.
5.2	Mezzi antincendio non idonei:	Nessuno.
5.3	Ulteriori indicazioni:	Nessuna.

6 Misure in caso di fuoriuscita accidentale		
6.1	Precauzioni individuali:	Evitare la formazione di polvere. Evitare il contatto con la pelle umida o con gli occhi. Protezione delle vie respiratorie con D.P.I. adeguato.
6.2	Precauzioni ambientali:	Evitare la formazione di polvere.
6.3	Metodi di pulizia:	Rimuovere meccanicamente il prodotto asciutto. Indicazioni aggiuntive: Il prodotto impastato con acqua può essere smaltito, dopo 5-6 ore, come materiale di demolizione.

7 Manipolazione e stoccaggio		
7.1	Manipolazione:	Proteggere dal contatto involontario con l'acqua. Evitare la formazione di polvere.
7.2	Stoccaggio:	In sili perfettamente asciutti o insaccato in depositi al coperto.

8 Controllo dell'esposizione / protezione individuale		
8.1	Indicazioni aggiuntive:	-
8.2	Valore limite:	6 mg/m ³ valore massimo di concentrazione di polvere sottile, 15 mg/m ³ valore massimo di concentrazione di polvere in generale.
8.3	Dispositivi protezione:	Consigliata la protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.
8.4	Provvedimenti generali:	Evitare il contatto prolungato con occhi e pelle.
8.5	Provvedimenti igienici:	Evitare il contatto con prodotti alimentari.

9 Proprietà fisiche e chimiche		
9.1	Informazioni generali:	Aspetto: Polvere Colore: bianco Odore: Inodore
9.2	Informazioni importanti sulla salute, la sicurezza e l'ambiente:	Densità: / Massa volumica: ca 1300 g/l a 20 °C Punto di combustione: non applicabile Temperatura d'accensione: non applicabile Autocombustione: non applicabile Solubilità in acqua: / Valore pH: ca 11 a 20 °C in soluzione satura

	Punto di fusione: >1500 °C
--	----------------------------

10 Stabilità e reattività	
10.1	Reazioni pericolose: Reagisce con l'acqua creando composti alcalini.
10.2	Condizioni da evitare: Evitare un afflusso incontrollato d'acqua.
10.3	Sostanze da evitare: Evitare un'aggiunta incontrollata d'acqua.
10.4	Prodotti di decomposizione: Nessuno.

11 Informazioni tossicologiche	
11.1	Tossicità: Con uso appropriato e giusto impiego del prodotto non sorgono, secondo le nostre esperienze, reazioni dannose alla salute . Possibile irritazione della pelle, mucosa ed occhi. Possibile arrossamento se a contatto con la pelle.

12 Informazioni ecologiche	
12.1	Ecologia: L'utilizzo del prodotto non dà luogo a rilascio nell'ambiente in quanto l'idratazione che prosegue nel tempo ne aumenta la stabilità. A causa dell'elevato valore pH, si consiglia di non far defluire grandi quantità di prodotto nelle acque di superficie e di sottosuolo.

13 Considerazioni sullo smaltimento	
13.1	Smaltimento: Può essere smaltito in discarica autorizzata e utilizzato per inertizzazione di residui speciali. I sacchi accuratamente svuotati ed adeguatamente puliti possono venire riutilizzati, se ciò non è possibile, possono essere smaltiti come rifiuti di cantiere.

14 Informazioni sul trasporto	
14.1	Trasporto via terra: Non è soggetto a prescrizioni riguardanti merci pericolose per strade e rotaie.
14.2	Trasporto via mare: Non è soggetto a prescrizioni riguardanti merci pericolose per vie fluviali e marittime.
14.3	Trasporto via aerea: Non è soggetto a prescrizioni riguardanti merci pericolose per il trasporto aereo civile.

15		Informazioni sulla regolamentazione
15.1	Smaltimento:	<p>Contrassegno secondo le vigenti direttive. Baumit KleberSpachtel W è da contrassegnare con il simbolo di pericolosità: Xi irritante.</p> <p>R 36/38: Irrita gli occhi e la pelle. R 43: Possibile irritazione se a contatto con la pelle.</p> <p>S2 : Conservare fuori della portata dei bambini. S22: Non respirare le polveri. S24/25: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. S26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. S37: Usare guanti adatti.</p>

16		Altre informazioni
16		<p>Le notizie rese sono da intendersi come descrizione delle caratteristiche del prodotto ai fini della sicurezza alla luce della nostra conoscenza, esperienza e documentazione tecnica disponibile al momento della compilazione.</p> <p>Non si assumono responsabilità sulla completezza dei dati.</p> <p>E' sempre responsabilità dell'utilizzatore conformarsi alle norme di Igiene, Sicurezza e Protezione dell'ambiente previste dalle normative vigenti.</p> <p>La società non si assume alcuna responsabilità per danni a cose o persone che derivino dall'uso improprio per prodotto, diverso rispetto a quello per cui è stato destinato.</p> <p>Sarà premura della Ns. Società aggiornare la presente scheda qualora raccogliessimo ulteriori elementi di interesse.</p>